

Fc=21N/mm ²															
コンクリート厚 S(mm)	60			70			80			90			100		
支持条件 スパン(m)	単純	2連	3連	単純	2連	3連	単純	2連	3連	単純	2連	3連	単純	2連	3連
2.50	13980S	13980S	13980S	14840S	14840S	14840S	15870S	15870S	15870S	16940S	16940S	16940S	17930S	17930S	17930S
2.60	13180T	13210T	13210T	14270S	14270S	14270S	15260S	15260S	15260S	16280S	16280S	16280S	17240S	17240S	17240S
2.70	12040T	12070T	12070T	13520T	13550T	13550T	14700S	14700S	14700S	15680S	15680S	15680S	16600S	16600S	16600S
2.80	11030T	11060T	11060T	12390T	12420T	12420T	13970T	14000T	14000T	15120S	15120S	15120S	16010S	16010S	16010S
2.90	10110T	10140T	10140T	11370T	11400T	11400T	12830T	12860T	12860T	14290T	14320T	14320T	15460S	15460S	15460S
3.00	9290T	9320T	9320T	10450T	10480T	10480T	11790T	11820T	11820T	13140T	13170T	13170T	14490T	14520T	14520T
3.10	8550T	8580T	8580T	9610T	9640T	9640T	10860T	10890T	10890T	12110T	12140T	12140T		13390T	13390T
3.20	7870T	7900T	7900T	8860T	8890T	8890T		10040T	10040T		11200T	11200T		12360T	12360T
3.30	7250T	7280T	7280T		8200T	8200T		9270T	9270T		10350T	10350T		11420T	11420T
3.40		6720T	6720T		7570T	7570T		8570T	8570T		9570T	9570T		10570T	10570T
3.50		6210T	6210T		6990T	6990T		7920T	7920T		8850T	8850T		9780T	9780T
3.60		5730T	5730T		6470T	6470T		7330T	7330T		8200T	8200T			9070T
3.70		5300T	5300T		5980T	5980T		6790T							
3.80		4900T			5530T										
3.90		4530T													

Fc=18N/mm ²															
コンクリート厚 S(mm)	60			70			80			90			100		
支持条件 スパン(m)	単純	2連	3連	単純	2連	3連	単純	2連	3連	単純	2連	3連	単純	2連	3連
2.50	12920S	12920S	12920S	13720S	13720S	13720S	14670S	14670S	14670S	15660S	15660S	15660S	16580S	16580S	16580S
2.60	12430S	12430S	12430S	13190S	13190S	13190S	14110S	14110S	14110S	15050S	15050S	15050S	15940S	15940S	15940S
2.70	11970S	11970S	11970S	12700S	12700S	12700S	13580S	13580S	13580S	14500S	14500S	14500S	15350S	15350S	15350S
2.80	11030T	11060T	11060T	12250S	12250S	12250S	13100S	13100S	13100S	13980S	13980S	13980S	14800S	14800S	14800S
2.90	10110T	10140T	10140T	11370T	11400T	11400T	12650S	12650S	12650S	13500S	13500S	13500S	14290S	14290S	14290S
3.00	9290T	9320T	9320T	10450T	10480T	10480T	11790T	11820T	11820T	13050S	13050S	13050S	13810S	13810S	13810S
3.10	8550T	8580T	8580T	9610T	9640T	9640T	10860T	10890T	10890T	12110T	12140T	12140T		13370S	13370S
3.20	7870T	7900T	7900T	8860T	8890T	8890T		10040T	10040T		11200T	11200T		12360T	12360T
3.30	7250T	7280T	7280T		8200T	8200T		9270T	9270T		10350T	10350T		11420T	11420T
3.40		6720T	6720T		7570T	7570T		8570T	8570T		9570T	9570T		10570T	10570T
3.50		6210T	6210T		6990T	6990T		7920T	7920T		8850T	8850T		9780T	9780T
3.60		5730T	5730T		6470T	6470T		7330T	7330T		8200T	8200T			9070T
3.70		5300T	5300T		5980T	5980T		6790T							
3.80		4900T			5530T										
3.90		4530T													

- 注 1) 許容積荷重表中における数値末尾の記号は、断面算定時に何で決まったかを示すものです。
C=コンクリート正曲げ、T=デッキ正曲げ、N=負曲げ、S=せん断、D=たわみ
- 注 2) 表中の数値は、床にかかる全荷重(天井・床等の仕上げ荷重を含む)から、合成スラブ重量(注 3)を差し引いた値です。
- 注 3) 合成スラブの重量はデッキプレートとコンクリートの重量に、連続支持の場合はひび割れ防止筋 D10-200×200 重量、単純支持の場合はさらに耐火補強筋 D13-@300 の重量を考慮しています。
- 注 4) 9,800N/m²を超える積荷荷重が常時作用する場合は、別途弊社迄お問い合わせ下さい。

QL99-75-12

施工荷重 1470N/m²

普通コンクリート ひび割れ防止筋 [6-100×100]

単位(N/m²)

Fc=21N/mm ²															
コンクリート厚 S(mm)	60			70			80			90			100		
	支持条件 スパン(m)	単純	2連	3連	単純	2連	3連	単純	2連	3連	単純	2連	3連	単純	2連
2.50	13980S	13980S	13980S	14840S	14840S	14840S	15870S	15870S	15870S	16940S	16940S	16940S	17930S	17930S	17930S
2.60	13190T	13220T	13220T	14270S	14270S	14270S	15260S	15260S	15260S	16280S	16280S	16280S	17240S	17240S	17240S
2.70	12050T	12080T	12080T	13530T	13560T	13560T	14700S	14700S	14700S	15680S	15680S	15680S	16600S	16600S	16600S
2.80	11040T	11070T	11070T	12400T	12430T	12430T	13980T	14010T	14010T	15120S	15120S	15120S	16010S	16010S	16010S
2.90	10120T	10150T	10150T	11380T	11410T	11410T	12840T	12870T	12870T	14300T	14330T	14330T	15460S	15460S	15460S
3.00	9300T	9330T	9330T	10460T	10490T	10490T	11800T	11830T	11830T	13150T	13180T	13180T	14500T	14530T	14530T
3.10	8560T	8590T	8590T	9620T	9650T	9650T	10870T	10900T	10900T	12120T	12150T	12150T		13400T	13400T
3.20	7880T	7910T	7910T	8870T	8900T	8900T		10050T	10050T		11210T	11210T		12370T	12370T
3.30	7260T	7290T	7290T		8210T	8210T		9280T	9280T		10360T	10360T		11430T	11430T
3.40		6730T	6730T		7580T	7580T		8580T	8580T		9580T	9580T		10580T	10580T
3.50		6220T	6220T		7000T	7000T		7930T	7930T		8860T	8860T		9790T	9790T
3.60		5740T	5740T		6480T	6480T		7340T	7340T		8210T	8210T			9080T
3.70		5310T	5310T		5990T	5990T		6800T							
3.80		4910T	4910T		5540T										
3.90		4540T													

Fc=18N/mm ²															
コンクリート厚 S(mm)	60			70			80			90			100		
	支持条件 スパン(m)	単純	2連	3連	単純	2連	3連	単純	2連	3連	単純	2連	3連	単純	2連
2.50	12920S	12920S	12920S	13720S	13720S	13720S	14670S	14670S	14670S	15660S	15660S	15660S	16580S	16580S	16580S
2.60	12430S	12430S	12430S	13190S	13190S	13190S	14110S	14110S	14110S	15050S	15050S	15050S	15940S	15940S	15940S
2.70	11970S	11970S	11970S	12700S	12700S	12700S	13580S	13580S	13580S	14500S	14500S	14500S	15350S	15350S	15350S
2.80	11040T	11070T	11070T	12250S	12250S	12250S	13100S	13100S	13100S	13980S	13980S	13980S	14800S	14800S	14800S
2.90	10120T	10150T	10150T	11380T	11410T	11410T	12650S	12650S	12650S	13500S	13500S	13500S	14290S	14290S	14290S
3.00	9300T	9330T	9330T	10460T	10490T	10490T	11800T	11830T	11830T	13050S	13050S	13050S	13810S	13810S	13810S
3.10	8560T	8590T	8590T	9620T	9650T	9650T	10870T	10900T	10900T	12120T	12150T	12150T		13370S	13370S
3.20	7880T	7910T	7910T	8870T	8900T	8900T		10050T	10050T		11210T	11210T		12370T	12370T
3.30	7260T	7290T	7290T		8210T	8210T		9280T	9280T		10360T	10360T		11430T	11430T
3.40		6730T	6730T		7580T	7580T		8580T	8580T		9580T	9580T		10580T	10580T
3.50		6220T	6220T		7000T	7000T		7930T	7930T		8860T	8860T		9790T	9790T
3.60		5740T	5740T		6480T	6480T		7340T	7340T		8210T	8210T			9080T
3.70		5310T	5310T		5990T	5990T		6800T							
3.80		4910T	4910T		5540T										
3.90		4540T													

- 注1) 許容積荷重表中における数値末尾の記号は 断面算定時に何で決まったかを示すものです。
C=コンクリート正曲げ T=デッキ正曲げ N=負曲げ S=せん断 D=たわみ
- 注2) 表中の数値は、床にかかる全荷重(天井・床等の仕上げ荷重を含む)から、合成スラブ重量(注3)を差し引いた値です。
- 注3) 合成スラブの重量はデッキプレートとコンクリートの重量に、連続支持の場合はひび割れ防止筋(6-100×100)重量、単純支持の場合はさらに耐火補強筋(D13-@300)の重量を考慮しています。
- 注4) 9,800N/m²を超える積荷荷重が常時作用する場合は、別途弊社迄お問い合わせ下さい。

Fc=21N/mm ²															
コンクリート厚 S(mm)	60			70			80			90					
	支持条件 スパン(m)	単純	2連	3連	単純	2連	3連	単純	2連	3連	単純	2連			
2.50	13980S	13980S	13980S	14840S	14840S	14840S	15870S	15870S	15870S	16940S	16940S	16940S			
2.60	13200T	13240T	13240T	14270S	14270S	14270S	15260S	15260S	15260S	16280S	16280S	16280S			
2.70	12060T	12100T	12100T	13540T	13580T	13580T	14700S	14700S	14700S	15680S	15680S	15680S			
2.80	11050T	11090T	11090T	12410T	12450T	12450T	13990T	14030T	14030T	15120S	15120S	15120S			
2.90	10130T	10170T	10170T	11390T	11430T	11430T	12850T	12890T	12890T	14310T	14350T	14350T			
3.00	9310T	9350T	9350T	10470T	10510T	10510T	11810T	11850T	11850T	13160T	13200T	13200T			
3.10	8570T	8610T	8610T	9630T	9670T	9670T	10880T	10920T	10920T	12130T	12170T	12170T			
3.20	7890T	7930T	7930T	8880T	8920T	8920T	10030T	10070T	10070T		11230T	11230T			
3.30	7270T	7310T	7310T		8230T	8230T		9300T	9300T		10380T	10380T			
3.40		6750T	6750T		7600T	7600T		8600T	8600T		9600T	9600T			
3.50		6240T	6240T		7020T	7020T		7950T	7950T		8880T	8880T			
3.60		5760T	5760T		6500T	6500T		7360T	7360T		8230T	8230T			
3.70		5330T	5330T		6010T	6010T		6820T							
3.80		4930T	4930T		5560T										
3.90		4560T													

Fc=18N/mm ²															
コンクリート厚 S(mm)	60			70			80			90					
	支持条件 スパン(m)	単純	2連	3連	単純	2連	3連	単純	2連	3連	単純	2連			
2.50	12920S	12920S	12920S	13720S	13720S	13720S	14670S	14670S	14670S	15660S	15660S	15660S			
2.60	12430S	12430S	12430S	13190S	13190S	13190S	14110S	14110S	14110S	15050S	15050S	15050S			
2.70	11970S	11970S	11970S	12700S	12700S	12700S	13580S	13580S	13580S	14500S	14500S	14500S			
2.80	11050T	11090T	11090T	12250S	12250S	12250S	13100S	13100S	13100S	13980S	13980S	13980S			
2.90	10130T	10170T	10170T	11390T	11430T	11430T	12650S	12650S	12650S	13500S	13500S	13500S			
3.00	9310T	9350T	9350T	10470T	10510T	10510T	11810T	11850T	11850T	13050S	13050S	13050S			
3.10	8570T	8610T	8610T	9630T	9670T	9670T	10880T	10920T	10920T	12130T	12170T	12170T			
3.20	7890T	7930T	7930T	8880T	8920T	8920T	10030T	10070T	10070T		11230T	11230T			
3.30	7270T	7310T	7310T		8230T	8230T		9300T	9300T		10380T	10380T			
3.40		6750T	6750T		7600T	7600T		8600T	8600T		9600T	9600T			
3.50		6240T	6240T		7020T	7020T		7950T	7950T		8880T	8880T			
3.60		5760T	5760T		6500T	6500T		7360T	7360T		8230T	8230T			
3.70		5330T	5330T		6010T	6010T		6820T							
3.80		4930T	4930T		5560T										
3.90		4560T													

注1) 許容積載荷重表中における数値末尾の記号は 断面算定時に何で決まったかを示すものです。
 C=コンクリート正曲げ T=デッキ正曲げ N=負曲げ S=せん断 D=たわみ

注2) 表中の数値は、床にかかる全荷重(天井・床等の仕上げ荷重を含む)から、合成スラブ重量(注3)を差し引いた値です。

注3) 合成スラブの重量はデッキプレートとコンクリートの重量に、連続支持の場合はひび割れ防止筋(6-150×150)重量、単純支持の場合はさらに耐火補強筋(D13-@300)の重量を考慮しています。

注4) 9,800N/m²を超える積載荷重が常時作用する場合は、別途弊社迄お問い合わせ下さい。